

اواج زا هدا فت سا

رد ت پ یرک سا

ن اس پا

• اه د تم

اه دتم

console

اه دتم:

Method	Type	inputs	Description
log	void	message: any	هحفص رد ار هدش هداد نتم دهد یم شیامن گابی دی
clear	void	-	ار گابی دی هحفص یاه نتم دنک یم کاپ

Appsan

اه دتم:

Method	Type	inputs	Description
setProperty	void	elementId: string, propertyName: string, propertyValue	کی یترپارپ رادقم رییغت ناملا
setVariable	void	variableId: string, variableValue: string	کی رادقم رییغت variable
runUpdate	void	updateJson: string	update یارجا
runAction	void	actions: string	action یارجا
findElementById	{id, value, ...}	id: string	id اب ناملا کی نتفرگ

HttpClient

Method	Type	Inputs
get	{subscribe: (success(), error(), finally()) => void}	url: string, options: {headers: {name: value,...}}
post	{subscribe: (success(), error(), finally()) => void}	url: string, body: string Blob, options: {headers: {name: value,...}}
put	{subscribe: (success(), error(), finally()) => void}	url: string, body: string Blob, options: {headers: {name: value,...}}
delete	{subscribe: (success(), error(), finally()) => void}	url: string, options: {headers: {name: value,...}}
patch	{subscribe: (success(), error(), finally()) => void}	url: string, body: string Blob, options: {headers: {name: value,...}}

FormData

Method	Type	Inputs
constructor	FormData	-
set	void	name: string, value: string Blob File, filename?: string
has	boolean	name: string
get	File string	name: string
delete	void	name: string
forEach	void	callbackfn: (value: File string, key: string) =>void

File Apis

appsan-js:0.1.51 نژرو رد هدش هفاضا

رد رتشیب تاعالطا [Web File Api](#)

اه سالک

Blob

Method	Type	Inputs
constructor	Blob	blobParts: (string Blob)[], options: {type?: string;}

File

Method	Type	Inputs
constructor	File extends Blob	fileBits: (string Blob)[], fileName: string, options?: {type?: string, lastModified?: number}

FileList

Method	Type	Inputs
item	File null;	index: number
[index: number]	File	-

WebSocket Apis

تسا سرتسد رد | jsscript: 0.1.72 | نژرو زا اه دتم نی

WebSocket

Method / Property	Type	Inputs
constructor	WebSocket	url: string, protocols?: string string[]
addEventListener	void	type: 'open' 'message' 'close' 'error', callback: (event) => void
url	string	-
readyState	int	-
send	void	message: string
close	void	

دیامن هعلاطم ار یو websocket تادن تسیم رتشیب تاغالطا یارب