

Appsan-CLI یامنهار

CLI نامرف طخ رازبا زا هدفاتسا یامنهار Appsan یارب

رد یلصا تاروتسد. دهدیمر Appsan یاههژورپ اب لماعت و، ارجا، تیری دم ناکما امش هب CLI رازبا نی را دناترابع CLI

1. Run (ارجا)

Appsan هژورپ یارجا یارب:

```
java -jar AppsanCLI.jar run [options]
```

اهه نیزگ:

- `-pl` ای `--platform`: ارجا مرفت لپ (`usb`, `web`).
- `-f` ای `--file`: لیاف مان XML دیاب هک.
- `-r` ای `--root`: هژورپ هشو پ ریسم.
- `-k` ای `--keyVal`: رادقم و دیلک ینی زگیاج.
- `-v` ای `--variable`: لیاف یاهتنا هب ریغتم کی ندوزفا.
- `-o` ای `--out`: یجورخ ریسم.
- `--debug`: گابیدی تللاج یزاسللاعف.
- `--adb-path`: دیوردن یاهه اگتسد یارب ADB ریسم.
- `--port`: (ب و تللاج). ش یامن شپ یارب تروپ.
- `--socket-port`: (ب و تللاج). WebSocket لاصتا یارب تروپ.
- `--keep-comments`: دلیب نامز رد اهتنا مک ظفح.

2. Bundle (ندرک لدناب)

لدناب یاهه تسب داجی یارب:

```
java -jar AppsanCLI.jar bundle [options]
```

اهه نیزگ:

- `-f` ای `--file`: لیاف مان XML.

- `-r` ای `--root`: ع.ب.انم هشی رریسم
- `-k` ای `--keyVal`: رادقم و دیلک ینیزیگیاچ
- `-v` ای `--variable`: رریغتم ندوزفا
- `-q` ای `--qualifier`: تایصوصخ ندوزفا
- `-b` ای `--bundle-type`: لدناب عون (`zip`, `xml`).
- `--keep-comments`: اهتنماک طفح

3. Devices (اههگتسد تیری دم)

لصتم یاههگتسد تسلی شیامن یارب

```
java -jar AppsanCLI.jar devices
```

4. Logs (اهگال تفایرد)

هژورپ یاهگال تیری دم و هدهاشم یارب

```
java -jar AppsanCLI.jar logs [options]
```

اههنیزگ:

- `-d` ای `--device`: گال هدهاشم یارب ههگتسد باختنا

5. Exit Bridge (tcp-bridge دیوردن طبار زا جورخ)

یطابترا لپ هب جورخ روتسد لاسرا یارب

```
java -jar AppsanCLI.jar exit-bridge
```

یفافضا تاکن

- هدش بصلن رتالاب ای ۱۱ اواج هک دینک لصاح نانیمطا، CLI نی زا هدافتسا یارب **بصلن** دشاب.
- هژورپ تامیطنت ات دشاب دوجوم هژورپ رریسم رد دیاب `appsan.json` لیاف **یدنبرکیپ** دوش یراذگراپ یتسردهب.
- رتشیب تااعالطا تفایرد یارب گابید یاههنیزگ زا، اطخ عوقو تروص رد **ییدزلاکشا** دینک هدافتسا

اهل اثم:

- **ب و مرفت لپ یور هژورپ یارجا:**

```
java -jar AppsanCLI.jar run -pl web -f [project-dir]/layout/app.xml -r [project-dir]/layout
```

- **ل دناب داجی ZIP:**

```
java -jar AppsanCLI.jar bundle -b zip -f [project-dir]/layout/app.xml -r [project-dir]/layout
```

- **اهه اگت س د شی امن:**

```
java -jar AppsanCLI.jar devices
```

- **صاخ هه اگت س د زا اه گال ت فایرد:**

```
java -jar AppsanCLI.jar logs -d device1
```

Revision #2

Created 18 July 2023 07:10:40 by a.dadgari

Updated 21 January 2025 16:02:59 by a.dadgari