استفاده از واج اسکریپت در اپسان

- اه دتم

اه دتم

console

اه دتم:

Method	Type	inputs	Description
log	void	message: any	ی هحفص رد ار هدش هداد نتم دهد یم شیامن گابید
clear	void	-	ار گابید ی هحفص یاه نتم دنک یم کاپ

Appsan

اه دتم:

Method	Type	inputs	Description
setProperty	void	elementId: string, propertyName: string, propertyValue	کی یترپارپ رادقم ریغت نامل
setVariable	void	variableId: string, variableValue: string	کی رادقم ریغت variable
runUpdate	void	updateJson: string	یارجا update
runAction	void	actions: string	یارجا action
findElementById	{id, value, ...}	id: string	id اب نامل کی نتفرگ

HTTPClient

Method	Type	Inputs
get	{subscribe: (success(), error(), finally()) => void}	url: string, options: {headers: {name: value,...}}
post	{subscribe: (success(), error(), finally()) => void}	url: string, body: string | Blob, options: {headers: {name: value,...}}
put	{subscribe: (success(), error(), finally()) => void}	url: string, body: string | Blob, options: {headers: {name: value,...}}
delete	{subscribe: (success(), error(), finally()) => void}	url: string, options: {headers: {name: value,...}}
patch	{subscribe: (success(), error(), finally()) => void}	url: string, body: string | Blob, options: {headers: {name: value,...}}

FormData

Method	Type	Inputs
constructor	FormData	-
set	void	name: string, value: string|Blob|File, filename?: string
has	boolean	name: string
get	File | string	name: string
delete	void	name: string
forEach	void	callbackfn: (value: File | string, key: string) =>void

File Apis

اضافه شده در ورژن appsan-js:0.1.51

اظلاعات بیشتر در Web File Api

کلاس ها:

Blob

Method	Type	Inputs
constructor	Blob	blobParts: (string|Blob|)[], options: {type?: string;}

File

Method	Type	Inputs
constructor	File extends Blob	fileBits: (string|Blob|)[], fileName: string, options?: {type?: string, lastModified?: number}

FileList

Method	Type	Inputs
item	File | null;	index: number
[index: number]	File	-

WebSocket Apis

> این متد ها از ورژن `jsscript:0.1.72` در دسترس است.

WebSocket

Method / Property	Type	Inputs
constructor	WebSocket	url: string, protocols?: string | string[]
addEventListener	void	type: 'open' | 'message' | 'close' | 'error', callback: (event) => void
url	string	-
readyState	int	-
send	void	message: string
close	void	

> برای اطلاعات بیشتر مستندات websocket وب را مطالعه نمایید.