webpage

> محتوای این صفحه در حال توسعه می باشد و در نسخه های پابلیش شده در دسترس نیست.

عنصر `webpage` به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد که صفحات وب را به صورت مستقیم در پروژه‌های Appsan خود اضافه کنند. این عنصر شامل دو ویژگی کلیدی به نام‌های `src` و `title` است.

ویژگی‌ها

- `src`: **توضیح**: مسیر منبع صفحه وبی که باید نمایش داده شود. این مسیر می‌تواند یک لینک HTTPS باشد یا نام یک پوشه در پوشه `webdist` که شامل فایل‌های ساخته شده (build) از پروژه‌های وب است. به عنوان مثال:
  - برای استفاده از یک لینک خارجی: `<webpage src="https://example.com" title="صفحه نمونه"/>`
  - برای استفاده از فایل‌های ساخته شده در `webdist`: `<webpage src="projectName" title="پروژه وب"/>`
- `title`: **توضیح**: عنوان صفحه وب که نمایش داده می‌شود. این عنوان می‌تواند برای شناسایی و مدیریت آسان‌تر صفحات وب در پروژه استفاده شود.

پوشه‌های `web` و `webdist`

- **پوشه `web`**: شامل پروژه‌های وب به صورت کد منبع (source code) است. هر پروژه باید در یک پوشه جداگانه در داخل این پوشه قرار گیرد.
- **پوشه `webdist`**: شامل فایل‌های ساخته شده (build) هر پروژه وب است. این پوشه‌ها باید با همان نام پروژه‌ها در `web` نام‌گذاری شوند.

مثال

```
<webpage src="https://example.com" title="نمونه وب"/>
<webpage src="myWebProject" title="پروژه داخلی"/>
```

در مثال اول، یک صفحه وب خارجی با لینک مستقیم بارگذاری می‌شود. در مثال دوم، یک پروژه وب داخلی که فایل‌های ساخته شده آن در پوشه `webdist/myWebProject` قرار دارد، بارگذاری خواهد شد.

نکات مهم

- استفاده از لینک HTTPS برای بارگذاری مستقیم صفحات وب امکانپذیر است. از این امکان برای تست مینی وب های خود استفاده کنید استفاده از لینک در زمان پابلیش پکیج به دلیل محدودیت های امنیتی پیشنهاد نمی شود.
- برای پروژه‌های داخلی، اطمینان حاصل کنید که پوشه‌های `web` و `webdist` به درستی تنظیم شده‌اند و نام پوشه‌ها با هم مطابقت دارد.

این مستندات برای راهنمایی توسعه‌دهندگان در اضافه کردن و مدیریت صفحات وب در پروژه‌های Appsan طراحی شده است.

Revision #6
Created 2024-08-20 12:33:39 UTC by a.dadgari
Updated 2024-09-28 12:14:40 UTC by a.dadgari