ایجاد پروژه جدید از ترمینال

این صفحه فقط روی **ایجاد پروژه** تمرکز دارد. اجرای پروژه و ساخت بسته (Bundle) در صفحات جداگانه توضیح داده شده‌اند.

پیش‌نیازها

- **Appsan SDK** را دانلود کرده‌اید و فایل `appsan-cli.jar` داخل پوشهٔ SDK موجود است.
- **Java (JDK 11+)** نصب و در PATH در دسترس است (`java -version`).

گام 1) ساخت پوشهٔ پروژه

```
mkdir hello-appsan
cd hello-appsan
```

گام 2) ایجاد ساختار پوشه‌ها

```
mkdir -p layout
mkdir -p assets      # اختیاری
mkdir -p webdist     # اختیاری
```

گام 3) افزودن فایل پیکربندی پروژه (`appsan.json`)

در **ریشهٔ پروژه** فایل زیر را بسازید:

`appsan.json`

```
{
  "name": "hello-appsan",
  "id": "com.example.helloappsan",
  "version": "1.0.0",
  "description": "My first Appsan project"
}
```

> **نکته‌ٔ مهم:** CLI هنگام اجرای دستورها (`run`/`bundle`) از مسیری `--file` به سمت بالا به‌دنبال `appsan.json` می‌گردد. نبود این فایل باعث خطای `No Appsan.json file found.` می‌شود.

گام 4) ایجاد یک Layout اولیه

در مسیر `layout/` یک فایل اصلی بسازید:

`layout/main.xml`

```
<!-- این نمونه صرفاً نمایشی است؛ عناصر را مطابق مستندات Layout پروژه‌ٔ خود تنظیم کنید -->
<layout>
    <!-- نمونه‌ٔ استفاده از Mustache -->
    <!-- متن: {{TITLE}} -->
</layout>
```

> پوشه‌های `assets/` و `webdist/` (اختیاری) در حالت اجرا روی وب میزبانی شده و در خروجی Bundle نیز اضافه می‌شوند.

ادامه‌ٔ کار:

- برای **اجرای پروژه (پیش‌نمایش)** به صفحه‌ٔ «اجرای پروژه با Appsan CLI (پیش‌نمایش)» بروید.
- برای **ساخت بسته‌ٔ انتشار (Bundle)** به صفحه‌ٔ «ساخت Bundle با Appsan CLI» مراجعه کنید.

Revision #2
Created 2025-08-19 13:18:32 UTC by a.dadgari
Updated 2025-08-19 14:27:52 UTC by a.dadgari